



P1.1
beton C20/25 zatarty i utwardzony gr. 20 cm zbrojony włóknami stalowymi 40kg/m3 styropian XPS 200 gr. 8 cm izolacja z folii PCW gr. 0,5 mm beton B15 gr. 10 cm piasek zagęszczony gr. 10 cm grunt rodzimy

P1.2
beton C20/25 zatarty i utwardzony gr. 20 cm zbrojony włóknami stalowymi 40kg/m3 styropian XPS 200 gr. 8 cm izolacja z folii PCW gr. 0,5 mm beton B15 gr. 10 cm piasek zagęszczony gr. 10 cm lub beton B7,5 w wykopie wokół kanałów grunt rodzimy

P3
płyta żelbetowa gr. 25 cm beton C20/25, W8 zatarty na gładko izolacja z papy termozgrzewalnej chudy beton B10 gr. 5 cm grunt rodzimy

Obiekt:	Adres inwestycji:		
HALA HANDLOWO-MAGAZYNOWO- GARAŻOWA	Radom ul. Lubelska 65 obręb 0030 - Dzierżków, ark. 45 dz. nr 137/1; 137/2; 137/3; 137/4		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Skala:	Data:	Nr rys.
PRZEKRÓJ A-A	1:50	01.2022	4/A
Projekt:	Podpis:		
Sprawdzający:			