

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wiercił: T.Spętany

Rzędna terenu: 179,9m npm

Załącznik nr 2-1

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Temat: Radom, ul. Lubelska dz. ew. nr 429/3.
 Rodzaj wiercenia: udarowy
 Wiercił: T.Spętany

Województwo: mazowieckie
 Głębokość: 4,0m
 Rzędna terenu: 180,2m npm

| Skala 1 : 50 | Głębokość spagu | Miąższość m | Nr warstwy geotech. | OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU | Stratygrafia | PROFIL GRAFICZNY | Warunki wodne | PARAMETRY GEOTECHNICZNE | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|--|--------------|------------------|---------------|-------------------------|------|--|
| | | | | | | | | ID | IL | |
| | 0,7 | 0,7 | I | Kostka brukowa + podbuowa + nasyp niebudowlany | CZWARTORZĘD | | 1,5 | | | |
| | 1,6 | 1,6 | II a | Gлина brązowa przewarstwiona piaskiem średnim | | | | | 0,20 | |
| | 2,3 | 1,0 | II b | Gлина brązowa przewarstwiona piaskiem średnim | | | | | 0,30 | |
| | 3,3 | 0,7 | II a | Gлина brązowa przewarstwiona piaskiem średnim | | | | | 0,20 | |
| | 4,0 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Temat: Radom, ul. Lubelska dz. ew. nr 429/3.

Rodzaj wiercenia: udarowy

Wiercił: T.Spętany

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 180,0m npm

| Skala 1 : 50 | Głębokość spagu | Miąższość m | Nr warstwy geotech. | OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU | Stratygrafia | PROFIL GRAFICZNY | Warunki wodne | PARAMETRY GEOTECHNICZNE | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------|--|--------------|------------------|---------------|-------------------------|------|--|
| | | | | | | | | ID | IL | |
| | | 0,6 | I | Kostka brukowa + podbuowa + nasyp niebudowlany | CZWARTORZĘD | | | | | |
| | 0,6 | | | | | | | | | |
| | 1 | 0,9 | II a | Gлина brązowa | | | | | 0,20 | |
| | 1,5 | | | | | | | | | |
| | 2 | 1,8 | II b | Gлина brązowa przewarstwiona piaskiem średnim | | | 2,2 | | 0,30 | |
| | 3 | | | | CZWARTORZĘD | | | | | |
| | 3,3 | 0,7 | II a | Gлина brązowa przewarstwiona piaskiem średnim | | | | | 0,20 | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 4,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | CZWARTORZĘD | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | |